

Datenblatt

JOMA EPS DAA 037 - 100

Güteüberwachung gem. BFA QS / DIN EN 13163
nach den Qualitätsrichtlinien IVH



Werksvertretung Schweiz:

Alther Bau Consulting GmbH

Seestrasse 150b
CH-8266 Steckborn

Tel. 052/770 21 11 Fax 052/770 21 13
www.alther-consult.ch alther@alther-consult.ch

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 -T1 -L1 -W1 -S1 -P3 -BS150 - CS(10)100 - DS(N)5 - DLT(1)5
Anwendung:	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen
Kurzzeichen:	DAA dm mittlere Druckbelastbarkeit
Allg. b. Zulassung	Z-23.15-1421
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Biegefestigk.	≥ 150 Kpa nach EN 12089
Stauchung 2%	≥ 30 kPa nach EN 826
Druckspannung bei Stauchung 10%	≥ 100 kPa nach EN 826
Dimensionsstabilität unter Normalklima	± 0.5% nach EN 1603
Druck- und	≤ 5% nach EN 1605
Wärmeleitfähigkeit:	0.0370 W/(m·k) = WLS 037
Format:	1000 x 1000 mm (andere Formate auf Anfrage)
Kantenbearbeitung:	Stufenfalz oder stumpf andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	60 - 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m ² K) / W
530.020.000.035	60	1000 x 1000 mm	8	1.622
330.080.000.335	80	1000 x 1000 mm	6	2.162
330.100.000.335	100	1000 x 1000 mm	4	2.703
330.120.000.335	120	1000 x 1000 mm	4	3.243
330.140.000.335	140	1000 x 1000 mm	3	3.784
330.160.000.335	160	1000 x 1000 mm	3	4.324
330.180.000.335	180	1000 x 1000 mm	2	4.865
330.200.000.335	200	1000 x 1000 mm	2	5.405
330.220.000.335	220	1000 x 1000 mm	2	5.946
330.240.000.335	240	1000 x 1000 mm	2	6.486
330.260.000.335	260	1000 x 1000 mm	2	7.027
330.280.000.335	280	1000 x 1000 mm	2	7.568
330.300.000.335	300	1000 x 1000 mm	2	8.108

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW-, HFCKW- und HBCD- frei.
JOMA-Qualität	EPS-Dämmstoffe der Mitglieder in der BFA QS EPS (Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS-Hartschaum im Industrieverband Hartschaum e.V.) werden eigen- und fremdüberwacht. Sie erhalten für die IVH-Qualitätstypen das Übereinstimmungszertifikat mit dem Qualitätssiegel.
Umwelt	Mit drei Umwelt-Produktdeklarationen des Instituts für Bauen und Umwelt ist der Dämmstoff EPS-Hartschaum für den Wärme- und Schallschutz zertifiziert. Ökobilanzwerte sind untersucht, aber auch der Aspekt Gesundheit. So verlangen die Produktgruppenregeln des IBU einen Nachweis in Bezug auf etwaige Emissionsbelastungen der Innenraumluft nach AgBB - Schema. Weitere Informationen siehe EPD.

Hinweis: Daten basieren auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabe 06/2016