

Datenblatt

JOMA WDVS 034

Güteüberwachung gem. BFA QS / DIN EN 13163

nach den Qualitätsrichtlinien IVH und
Fachverband WDVS e.V. Baden-Baden



gemäß Norm SIA 279 Wärmedämmende Baustoffe / 2011

Werkvertretung Schweiz:

Alther Bau Consulting GmbH

Seestrasse 150b
CH-8266 Steckborn

Tel. 052/770 21 11
www.alther-consult.ch

Fax 052/770 21 13
alther@alther-consult.ch

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 - T2 - L2- W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 - DS(N)2 - TR 150
Qualität:	Fassadendämmplatte EPS 034 WDV
Allg. b. Zulassung	Z-23.15-1421
Ü-Zertifikat	Reg.-Nr.: 2012 1421 01 09
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Querzugsfestigk.	≥ 150 Kpa nach EN 1607
Scherfestigkeit	≥ 50 kPa nach EN 12090
Dimensionsstabilität unter Normalklima	± 0,2 % nach EN 1603
Irreversible Längenänderung	≤ 0,15 % nach EN 1603
Dimensionsstabilität def. Temp.-F.	≤ 2 % nach EN 1604
Wasseraufnahme:	≤ 0,20 kg/m ² nach DIN 1609
WLG:	0,034 W/mK gemäß SIA 279
Anwendung:	WAP (Aussendämmung der Wand unter Putz)
Format:	1000 x 500 mm,
Kantenbearbeitung:	stumpf, Stufenfalz oder Nut u. Feder andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	20 - 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m ² K) / W
610'020'000'047	20	1000x500mm	24	0.588
610'030'000'047	30	1000x500mm	16	0.882
610'040'000'047	40	1000x500mm	12	1.176
610'050'000'047	50	1000x500mm	9	1.471
610'060'000'047	60	1000x500mm	8	1.765
610'080'000'047	80	1000x500mm	6	2.353
610'100'000'047	100	1000x500mm	4	2.941
610'120'000'047	120	1000x500mm	4	3.529
610'140'000'047	140	1000x500mm	3	4.118
610'160'000'047	160	1000x500mm	3	4.706
610'180'000'047	180	1000x500mm	2	5.294
610'200'000'047	200	1000x500mm	2	5.882
610'220'000'047	220	1000x500mm	2	6.471
610'240'000'047	240	1000x500mm	2	7.059
610'260'000'047	260	1000x500mm	2	7.647
610'280'000'047	280	1000x500mm	2	8.235
610'300'000'047	300	1000x500mm	2	8.824

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW-, HFCKW- und HBCD- frei.

Hinweis: Daten basieren auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabe 02/2015