

Datenblatt

JOMA WDV S 039

Güteüberwachung gem. BFA QS / DIN EN 13163

nach den Qualitätsrichtlinien IVH und
Fachverband WDV S e.V. Baden-Baden



039

gemäß Norm SIA 279 Wärmedämmende Baustoffe / 2011

Werksvertretung Schweiz:

Alther Bau Consulting GmbH

Seestrasse 150b

CH-8266 Steckborn

Tel. 052/770 21 11

Fax 052/770 21 13

www.alther-consult.ch

alther@alther-consult.ch

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 - T2 - L2- W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 - DS(N)2 - TR 100
Qualität:	Fassadendämmplatte EPS 039 WDV
Allg. b. Zulassung	Z-23.15-1421
Ü-Zertifikat	Reg.-Nr.: 2012 1421 01 07
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Querzugsfestigk.	≥ 100 Kpa nach EN 1607
Scherfestigkeit	≥ 50 kPa nach EN 12090
Dimensionsstabilität unter Normalklima	± 0,2 % nach EN 1603
Irreversible Längenänderung	≤ 0,15 % nach EN 1603
Dimensionsstabilität def. Temp.-F.	≤ 2 % nach EN 1604
Wasseraufnahme:	≤ 0,20 kg/m ² nach DIN 1609
WLG:	0,039 W/mK gemäß SIA 279
Anwendung:	WAP (Aussendämmung der Wand unter Putz)
Format:	1000 x 500 mm,
Kantenbearbeitung:	stumpf, Stufenfalz oder Nut u. Feder andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	20 - 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m ² K) / W
600'020'000'025	20	1000x500mm	24	0.513
600'030'000'025	30	1000x500mm	16	0.769
600'040'000'025	40	1000x500mm	12	1.026
600'050'000'025	50	1000x500mm	9	1.282
600'060'000'025	60	1000x500mm	8	1.538
600'080'000'025	80	1000x500mm	6	2.051
600'100'000'025	100	1000x500mm	4	2.564
600'120'000'025	120	1000x500mm	4	3.077
600'140'000'025	140	1000x500mm	3	3.590
600'160'000'025	160	1000x500mm	3	4.103
600'180'000'025	180	1000x500mm	2	4.615
600'200'000'025	200	1000x500mm	2	5.128
600'220'000'025	220	1000x500mm	2	5.641
600'240'000'025	240	1000x500mm	2	6.154
600'260'000'025	260	1000x500mm	2	6.667
600'280'000'025	280	1000x500mm	2	7.179
600'300'000'025	300	1000x500mm	2	7.692

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW-, HFCKW- und HBCD- frei.

Hinweis: Daten basieren auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausgabe 02/2015