

## Produkt Datenblatt

# Perimeter B-6000

## Dämmung im erdberührten Bereich

Formate:	Größe:	1000 x 500 mm stumpf
		1250 x 625 mm mit Stufenfalz = 0,7813 m <sup>2</sup>
	Deckfläche:	1240 x 615 mm = 0,7626 m <sup>2</sup>
	Dicken:	50 - 300 mm, andere Dicken auf Anfrage

Anwendung: zur Wärmedämmung erdberührter Bauteile  
 Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10:2002-02  
 auch als Sockeldämmung einsetzbar - sehr hohe Putzhaftung  
 Einbau auch unter statisch nichttragenden Bodenplatten  
 Die Anwendung im Bereich von drückendem Wasser ist nicht zulässig.  
 Lotrechte Verkehrslasten: bei > 5kN/m<sup>2</sup>, mindestens 3 m Abstand zum Gebäude  
 Einbautiefe: max. 6 m

Technik: Typenschlüssel: EPS-EN 13163-L(1)-W(1)-T(1)-S(1)-P(4)-DS(N)2-DS(23,90)3-DLT(2)5-CS(10)150-BS200-WL(T)5-WD(V)15  
 Brandschutz: schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102  
 Druckfestigkeit: 250 kpa bei Stauchung 10% nach DIN EN 826  
 Biegefestigkeit: 350 kpa nach DIN EN 12089  
 Wärmeleitfähigkeit: 0,034 (W/(m·K))  
 Wasseraufnahme: max. 5,0 Vol.-% bei langzeitigem völligen Eintauchen nach DIN EN 12087

Zulassung: Z-23.33-1223

Weitere Informationen siehe Verarbeitungshinweise sowie die Zulassung.

Artikelnr.	Dicke in mm	Wärmedurchgangswiderstand (m <sup>2</sup> K/W)	Stck./Bd.	m <sup>2</sup> / Bund
stumpf/ Stufenfalz				stumpf/ Stufenfalz
655.050.000.067 656.050.000.067	50	1,471	10	5,000 7,626
655.060.000.067 656.060.000.067	60	1,765	8	4,000 6,100
655.080.000.067 656.080.000.067	80	2,353	6	3,000 4,576
655.100.000.067 656.100.000.067	100	2,941	5	2,500 3,813
655.120.000.067 656.120.000.067	120	3,529	4	2,000 3,051
655.140.000.067 656.140.000.067	140	4,118	3	1,500 2,288
655.160.000.067 656.160.000.067	160	4,706	3	1,500 2,288
655.180.000.067 656.180.000.067	180	5,294	2	1,000 1,525
655.200.000.067 656.200.000.067	200	5,882	2	1,000 1,525
655.220.000.067 656.220.000.067	220	6,471	2	1,000 1,525
655.240.000.067 656.240.000.067	240	7,059	2	1,000 1,525
655.260.000.067 656.260.000.067	260	7,647	2	1,000 1,525
655.280.000.067 656.280.000.067	280	8,235	1	0,500 0,763
655.300.000.067 656.300.000.067	300	8,824	1	0,500 0,763

Alle Angaben entsprechen bestem Wissen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.