

## Ausschreibungstexte Prottelith Leichtbauwand

### Leichtbauwand mit Nut und Feder

Projekt:					
Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p><b>Erstellen von Prottelith Leichtbauwänden, beidseitig verputzt</b></p> <p><b>Produktnachweis:</b>            Prottelith Leichtbauwandplatte            Plattenformate: L = 250, 275, 300 cm, Breite: 55 cm            Plattendicken: 10, 12, 15 cm            Rohrendichte: 300 kg/m<sup>3</sup>            Baustoffklasse: A2-s1, d0            VKF Brandschutzanwendung : EI 90-RF1 (beidseitig verputzt)            Es gelten die Prottelith Verarbeitungsrichtlinien und Montagehinweise</p> <p><b>Lieferant:</b>            Alther Bau Consulting GmbH,            Seestrasse 150b, 8266 Steckborn            T 052/770 21 11 F 052/770 21 13 Mail: alther@alther-consult.ch</p>				
1	<p><b>Vorbereitungsarbeiten</b>            Baustelleneinrichtung inkl. Wasser- + Elektroanschluss,            Reinigung des Untergrundes im Bereich der Plattenanschlüsse,            und Einmessen nach Plan, pauschal</p>	Stk.	1		
2	<p><b>Prottelith Leichtbauwand</b>            Liefern und versetzen von Prottelith Leichtbauwandplatten im Nut- und Federsystem auf durchgehende Prottelith-PU-Schäumung oder Mörtelbett. Wand- und Deckenanschluss mit durchgehender Prottelith-PU-Schäumung, Decken- und Bodenanschluss zusätzlich mit Montagewinkeln ausführen laut Prottelith Verarbeitungsrichtlinien.</p>				
2.1	Raumbezeichnung: _____ Raumhöhe _____ cm Plattendicke _____ cm Wandfläche total	m <sup>2</sup>			
2.2	Raumbezeichnung: _____ Raumhöhe _____ cm Plattendicke _____ cm Wandfläche total	m <sup>2</sup>			
2.3	Raumbezeichnung: _____ Raumhöhe _____ cm Plattendicke _____ cm Wandfläche total	m <sup>2</sup>			
2.4	Zuschläge:				
2.4.1	<p><b>Aussparungen</b>            Türanschnitte Lichtmass B = _____ cm, H = _____ cm            Rechteckig L _____ cm x B _____ cm            Rund D = _____ cm</p>	Stk. Stk. Stk.			
2.4.2	<p><b>Eckausbildungen</b>            stumpf ausführen, Eckverdübelung lt. Herstellervorschrift.</p>	lfm			

2.4.3	Setzen von Kantenschutzprofilen bei Eckausbildungen etc. Marke/Typ: _____	lfm			
2.4.4	Einbau von Trockenbauzargen Marke/Typ: _____ inkl. Einschlagen und verdübeln von Trockenbau C-Profilen gemäss Prottelith Motagedetails. Lichtmass B = _____ cm, H = _____ cm	Stk.			
2.4.5	Schliessen von Aussparungen mittels Kleber / Mörtel auf zementärer Basis. bis Abmessung _____ x _____ cm bis Abmessung _____ x _____ cm	Stk. Stk.			
	<b>3 Verputzarbeiten</b> Kalk-Zement oder Kalk-Gips-Putz (nach Ang. Bauleitung) Marke/Typ: _____ Platten beidseitig verputzen, inkl. vollflächigem Einbetten eines schiebefesten Armierungsgewebes. Es ist eine Mindestputzstärke von 8 mm einzuhalten	m <sup>2</sup>			
3.1	Zuschläge Anputzen an bestehende Wände /Decken/Kantenschutz/Türzargen etc., inkl. ev. Abdeckerarbeiten	lfm			
3.2	Trennschnitte bei Decken- und Wandanschlüssen	lfm			

Werksvertretung und Beratung Schweiz:

**Alther Bau Consulting GmbH**

Seestrasse 150b CH - 8266 Steckborn

Tel.: +41 52 770 21 11 Fax: +41 52 770 21 13

alther@alther-consult.ch www.alther-consult.ch